



2025



ACESSE:



WWW.MERAX.COM.BR

ÍNDICE

LANÇAMENTOS	4
ROSQUEADEIRA ELÉTRICA.....	6
TARRAXA MANUAL.....	8
RANHURADORA DE TUBOS	10
CORTA TUBOS A FRIO ELÉTRICO.....	11
CORTA TUBOS A FRIO/ CHAVE GRIFO	12
TERMOFUSORA / ELETROFUSORA	13
BOMBA PARA TESTE HIDROSTÁTICO	15
FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA	16
CABEÇOTES DE ROSQUEAR/MANDRIL	18
FRESAS ANULARES	19
BISELADORA DE TUBOS	20
PERFURATRIZ DE CONCRETO	22
BROCA DIAMANTADA	24
ASPIRADOR DE LÍQUIDO E PÓ	25
LIXADEIRA DESBASTADORA DE CONCRETO E PISO..	25
CURVADORA DE TUBOS	26
ALICATES / CABEÇOTES CRIMPAGEM	28
ALICATES A BATERIA	29
CILINDROS / MACACOS HIDRÁULICOS	30
BOMBAS HIDRÁULICAS / SACA POLIA	31

QUEM SOMOS



Com mais de 20 anos de atuação, a Merax Máquinas e Equipamentos é uma empresa brasileira especializada na importação, adaptação ao mercado nacional, comercialização e manutenção de equipamentos industriais de alto desempenho. Atendemos com excelência todo o Brasil e América do Sul, oferecendo soluções sob medida para setores como energia, saneamento e indústria em geral.

Nos destacamos por ir além da simples venda de máquinas: entregamos soluções completas, com consultoria técnica na pré-venda, treinamento operacional, entrega técnica especializada e estoques locais de peças e consumíveis. Contamos ainda com assistência técnica e um atendimento virtual moderno, que garantem suporte rápido e eficiente em todas as etapas do uso.

Na Merax, não vendemos apenas máquinas. Entregamos soluções completas que aumentam a produtividade, reduzem custos operacionais, oferecem segurança ao operador e elevam o padrão de qualidade dos nossos clientes.

NOSSO DIFERENCIAL

◆ **PREPARADOS PARA O MERCADO BRASILEIRO**

Equipamentos preparados para as condições do mercado brasileiro, com robustez, durabilidade e desempenho em ambientes exigentes. Atendemos todo o Brasil com logística eficiente e compromisso com prazos.

◆ **SEGURANÇA E CERTIFICAÇÃO**

Todos os equipamentos são testados, calibrados e muitos são acompanhados por certificados emitidos por órgãos credenciados.

◆ **PRÉ-VENDAS ESPECIALIZADA**

Atendimento consultivo e técnico. Entendemos sua operação para indicar a solução ideal com foco em produtividade e resultado.

◆ **TREINAMENTO E ENTREGA TÉCNICA**

Para garantir que sua equipe opere com segurança e eficiência, oferecemos um completo serviço de Treinamento e Entrega Técnica, presencial ou online. Nosso time técnico está apto à capacitar sua equipe de operadores em todos os processos de cada equipamento.

◆ **PEÇAS ORIGINAIS E SUPORTE TÉCNICO INTEGRADOS**

Equipe capacitada, estoque local de peças e agilidade no atendimento para garantir continuidade nas suas operações.

ALICATE DE CRIMPAGEM A BATERIA

CONECTIVIDADE EFICIENTE COM PRECISÃO E ALTO DESEMPENHO

A linha de Alicates de Crimpagem a Bateria Merax foi projetada para atender demandas de alta performance em instalações elétricas profissionais. Os modelos EZ-400 e EZ-630 oferecem controle eletrônico inteligente, força hidráulica e design ergonômico para crimpagens rápidas e confiáveis.



MODELO	PRESSÃO MÁX	FAIXA DE CRIMPAGEM	MÁXIMO PERCURSO	ÓLEO HIDRÁULICO	TEMPERATURA AMBIENTE	BATERIA	VOLT.	MATRIZ PADRÃO	TEMPO DE CARGA	TEMPO DE CARREGAMENTO
EZ-400	12T	Cu400mm²/Al300mm²	42mm	Shell Tellus T15#	- 10°C a 40°C	lítio DC 18V	18V	16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400mm²	Aprox. 120 vezes (CU 150 mm²)	Aprox. 2 horas
EZ-630	20T	Cu 630mm²/Al 500mm²	20mm	Shell Tellus T15#	- 10°C a 40°C	lítio DC 18V	18V	16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400/500/630mm²	Aprox. 120 vezes (CU 150 mm²)	Aprox. 2 horas

ALICATE CORTADOR DE CABOS A BATERIA

PRECISÃO, POTÊNCIA E SEGURANÇA NO CORTE DE CABOS CU/AL



O Alicate EZ-85C foi desenvolvido para profissionais que exigem eficiência, mobilidade e alto desempenho no corte de cabos de cobre, alumínio e blindados. Alimentado por bateria de íon-lítio, oferece corte limpo, preciso e sem esforço. Ideal para ambientes industriais, instalações elétricas e serviços em campo.

MODELO	PRESSÃO MÁX	FAIXA DE CORTE	MÁXIMO PERCURSO	ÓLEO HIDRÁULICO	CAPACIDADE DE ÓLEO	TEMPERATURA AMBIENTE	TENSÃO DA BATERIA	TENSÃO DE CARREGAMENTO	TEMPO DE CARREGAMENTO
EZ-85C	12T	85mm	50mm	Shell Tellus T15#	115ml	- 10°C a 40°C	CC 18V,5.0Ah	CA 100V~240V/50~60Hz	Aprox. 2 horas

CORTA TUBOS ARTICULADO

CORTES PRECISOS EM AMBIENTES RESTRITOS COM SEGURANÇA TOTAL

O cortador articulado Merax é ideal para intervenções em campo nas indústrias química e petroquímica. Permite cortes rápidos e sem faíscas em tubos de aço, ferro fundido e inox, com operação mínima de rotação, sendo ideal para espaços confinados.

Características:

- Sem geração de faíscas;
- Leve, portátil e fácil de transportar;
- Sistema de corte eficiente com poucos giros (90–110°).

ESPECIFICAÇÃO	WT2070	WT2075
DIÂMETRO DOS TUBOS	4" A 6"	6" A 8"
ESPESSURA MÁXIMA DA PAREDE	ATÉ 7 MM	ATÉ 8 MM
PESO LÍQUIDO	8,5 KG	11 KG
MATERIAIS COMPATÍVEIS	AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO INOX	AÇO, FERRO FUNDIDO, AÇO INOX
APLICAÇÃO	CORTE MANUAL/ ARTICULADO	CORTE MANUAL/ ARTICULADO



WT2070



WT2075

ASPIRADORES DE LÍQUIDO E PÓ

ALTA PERFORMANCE PARA AMBIENTES INDUSTRIAIS EXIGENTES

Os aspiradores industriais Merax oferecem dupla funcionalidade para aspiração de líquidos e sólidos, com alta potência e sistema de filtragem eficiente. Equipados com sistema de circulação por filtragem d’água, proporcionam máxima retenção de partículas, promovendo ambientes mais limpos e seguros.

Características:

- Motores de alta performance com baixo ruído (<78dB)
- Sistema de auto-limpeza do filtro
- Rodízios com freios e compartimentos integrados
- Capacidade para grandes volumes

ESPECIFICAÇÃO	JN-501
CAPACIDADE	30L
POTÊNCIA	1600W
SUCÇÃO	22KPA
MATERIAL	PP
RUÍDO	<78DB



JN-501

ACESSÓRIO DE PROTEÇÃO NR-12 PARA LINHA DE ROSQUEADEIRAS

*VENDIDO SEPARADAMENTE SOB ENCOMENDA

O que é a NR-12?

A NR-12 é uma norma que estabelece requisitos mínimos para a segurança no trabalho com máquinas e equipamentos, visando prevenir acidentes por meio de proteções físicas, dispositivos de emergência e sinalizações. Seu cumprimento é obrigatório em ambientes industriais.


Desenvolvido exclusivamente para as rosqueadeiras Merax, o acessório de proteção NR-12 oferece segurança adicional durante o uso do equipamento, atendendo às exigências da Norma Regulamentadora nº 12 do Ministério do Trabalho.



ROSQUEADEIRAS ELÉTRICAS

DESEMPENHO ROBUSTO PARA ROSCAS DE ATÉ 6" COM PRECISÃO E EFICIÊNCIA

A linha de rosqueadeiras elétricas Merax oferece soluções confiáveis para a execução de roscas em tubos de até 6 polegadas, com alto desempenho, resistência e operação simplificada. Os modelos são ideais para obras industriais, instalações hidráulicas e manutenção predial



ZIT - R4

ESPECIFICAÇÃO	ZIT-R4
CAPACIDADE	1/2" - 4"
POTÊNCIA	750W
VOLTAGEM	220V
MOTOR	MONOFÁSICO
PESO	123 KG



ZIT - R6

ESPECIFICAÇÃO	ZIT-R6
CAPACIDADE	2.1/2" - 6"
POTÊNCIA	1100W
VOLTAGEM	220V
PESO	187 KG



RODA CORTADORA

COSSINETES PARA TUBOS			TIPOS DE ROSCA				
			AÇO CARBONO		AÇO RÁPIDO		
MODELOS			MEDIDAS	BSP	NPT	BSP HSS	NPT HSS
R6	R4	R2	1/2"- 3/4"	R21010	R21012	R21006	R21007
			1 - 2"	R21011	R21013	R21008	R21009
			2.1/2"- 4"	R41005	R41003	R41006	R41004
			5"- 6"	-	-	R61001	R61002

RODA CORTADORA	MODELO
Para tubos até 6"	R21016
Para tubos até 4"	R21014

ZIT - R2 A



ESPECIFICAÇÃO	ZIT-R2 A
CAPACIDADE	1/2"- 2"
POTÊNCIA	750W
VOLTAGEM	220V
PESO	83 KG

COSSINETES PARA TUBOS		Tipos de Rosca			
		Aço Carbono		Aço Rápido	
R2 A	Medidas	BSP	NPT	BSP HSS	NPT HSS
	1/2"- 3/4"	RA1234	RA2234	RA1234H	-
	1 - 2"	RA1122	RA1222	RA1122H	-
COSSINETES PARA VERGALHÃO		TIPOS DE ROSCA			
		UNC (Polegadas)		MM	
R2 A	Medidas	A.Carb.	HSS	A.Carb.	
	5/16"	RA0516	RA0516H		
	3/8"	RA0308	RA0308H	RA0010	
	1/2"	RA0102	RA0102H	RA0012	
	3/4"	RA0304	RA0304H		
	9/16"	RA0916	RA0916H	RA1416	
	5/8"	RA0508	RA0508H		
	7/8"	RA0708	RA0708H	RA1822	
	1"	RA0001	RA0001H	RA2427	
	1.1/8"	RA0118			
	1.1/4"	M30-M33	RA0114	RA0114H	RA3033

ZIT - R2



ESPECIFICAÇÃO	ZIT-R2
CAPACIDADE	1/2"- 2"
POTÊNCIA	750W
VOLTAGEM	220V
PESO	59 KG

ROSQUEADEIRAS PORTÁTEIS

MOBILIDADE, POTÊNCIA E PRECISÃO PARA ROSCAS RÁPIDAS EM CAMPO

MX-01C



COSSINETES PARA TUBOS		TIPOS DE ROSCA	
MODELOS	MEDIDAS	BSP	NPT
MX-01C	1/2"	RPC001	RPC002
	3/4"	RPC003	RPC004
	1"	RPC005	RPC006
	1.1/4"	RPC007	RPC008

* somente em Aço Carbono

MX-02D



ESPECIFICAÇÃO	MX-02D	MX-01C
CAPACIDADE	1/2"- 2"	1/2"- 1.1/4"
POTÊNCIA	2300W	1800W
VOLTAGEM	220V	220V
PESO	19 KG	12 KG

COSSINETES PARA TUBOS		TIPOS DE ROSCA	
MODELOS	MEDIDAS	BSP	NPT
MX-02D	1/2"	RPC001	RPC002
	3/4"	RPC003	RPC004
	1"	RPC005	RPC006
	1.1/4"	RPC007	RPC008
	1.1/2"	RPC009	RPC010
	2"	RPC011	RPC012

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODERIAM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISOS

TARRAXAS MANUAIS COM CATRACA

SOLUÇÃO PRÁTICA E CONFIÁVEL PARA ROSCAS BSP E NPT EM CAMPO

As tarraxas manuais da linha WT foram desenvolvidas para facilitar a execução de roscas em tubos metálicos, oferecendo robustez, precisão e mobilidade. Equipadas com sistema de catraca, são ideais para trabalhos em campo e locais de difícil acesso.

Características:

- Corpo resistente e leve com alavanca ergonômica
- Sistema de catraca que facilita o trabalho com menor esforço
- Cabeçotes e cossinetes intercambiáveis para diferentes bitolas
- Ideal para profissionais de instalação hidráulica, gás e manutenção industrial

COSSINETES PARA USO COM TARRAXA		
MODELOS	MEDIDAS	BSP
WT1020	1/2"- 3/4"	WT1087A
	1 - 1.1/4"	WT1087B
	1.1/2"- 2"	WT1087C

*capacidade: Ø 1/2" - 2"



WT1020



WT1010



COSSINETES PARA USO COM TARRAXA		
MODELOS	MEDIDAS	BSP
WT1010	2.1/4"- 3"	WT1086A
	3.1/2"- 4"	WT1086B

*capacidade: Ø 2.1/4" - 4"



QUANTIDADE	MODELO
20 Litros	RO 0020
5 Litros	RO 0005
500 ml (caixa c/ 12)	RO 0012

ÓLEO ROSCA CORTE



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

WT 1034



COSSINETES PARA USO COM TARRAXA		TIPOS DE ROSCA	
MODELOS	MEDIDAS	BSP	NPT
WT1034	1/2"	WT1093A	WT1093B
	3/4"	WT1094A	WT1094B
	1"	WT1095A	WT1095B

**possuem sistema fácil e rápido de troca dos cabeçotes.

*capacidade: Ø 1/2" - 1"



CABEÇOTES	MODELO
Ø 1/2"	WT 1068
Ø 3/4"	WT 1069
Ø 1"	WT 1070



**cabeçotes intercambiáveis nas rosqueadeiras portáteis.

WT 1050



COSSINETES PARA USO COM TARRAXA		TIPOS DE ROSCA	
MODELOS	MEDIDAS	BSP	NPT
WT1050	1.1/4"	WT1096A	WT1096B
	1.1/2"	WT1097A	WT1097B
	2"	WT1098A	WT1098B

**somente em aço carbono

*capacidade: Ø 1.1/4" - 2"



CABEÇOTES	MODELO
Ø 1.1/4"	WT 1071
Ø 1.1/2"	WT 1072
Ø 2"	WT 1073



**cabeçotes intercambiáveis nas rosqueadeiras portáteis.

RANHURADORAS DE TUBOS

RANHURAS PRECISAS EM TUBOS DE AÇO COM AGILIDADE E ACABAMENTO PROFISSIONAL

As ranhuradoras Merax foram desenvolvidas para atender com eficiência . Com operação elétrica ou manual, permitem ranhuras com excelente acabamento, reduzindo tempo de montagem e garantindo compatibilidade com conexões ranhuradas.



RG5X

ESPECIFICAÇÃO	RG-5X
FREQUÊNCIA	60HZ
POTÊNCIA	1100W
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	24RPM
CAPACIDADE	Ø 1" ~12" (33.4 a 325mm)
ESPESSURA DE PAREDE DO TUBO	3 ~ 8mm
VOLTAGEM	220V
DIMENSÕES	810x450x810mm
PESO	116 KG



YG6CA

ESPECIFICAÇÃO	YG6C-A
FREQUÊNCIA	60HZ
POTÊNCIA	550W
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	24RPM
CAPACIDADE	Ø 1 1/4" ~6" (42.16 a 152mm)
ESPESSURA DE PAREDE DO TUBO	2 ~ 7mm
VOLTAGEM	220V
DIMENSÕES	570x260x540mm
PESO	52 kg



RG2M
PORTÁTIL

ESPECIFICAÇÃO	RG-2M
CAPACIDADE	Ø 1" ~ 6" (33.4 a 305mm)
DIMENSÕES	48x23x37mm
PESO	20 kg

**uso manual ou acoplada na rosqueadeira

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

CORTA TUBOS A FRIO

CORTE PRECISO E SEM FAÍSCAS EM TUBOS DE GRANDE DIÂMETRO

A linha LH de corta tubos a frio foi projetada para realizar cortes limpos em tubos metálicos, sem aquecimento ou faíscas — ideal para ambientes com risco de explosão ou onde a integridade do material deve ser preservada. Com acionamento elétrico e fixação segura, é a escolha ideal para grandes projetos de tubulação.

LH280



ESPECIFICAÇÃO	LH-280
FREQUÊNCIA	50/60HZ
POTÊNCIA	750W
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	24RPM
CAPACIDADE	Ø2" ~10" (60,3 a 273,1mm)
ESPESSURA DE PAREDE DO TUBO	8 mm
VOLTAGEM	220V
DIMENSÕES	700x940x760mm
PESO	83 kg

LH290



ESPECIFICAÇÃO	LH-290
FREQUÊNCIA	50/60HZ
POTÊNCIA	750W
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	24RPM
CAPACIDADE	Ø 3" ~10" (88,9 a 273,1mm)
ESPESSURA DE PAREDE DO TUBO	8 mm
VOLTAGEM	220V
DIMENSÕES	700x940x760mm
PESO	73 kg

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

CORTA TUBOS MANUAL

CORTES LIMPOS E SEM REBARBAS EM TUBOS METÁLICOS COM CONTROLE TOTAL

Os corta tubos manuais da linha WT são ferramentas robustas e fáceis de operar, ideais para cortes precisos em tubos de aço carbono, cobre, alumínio e galvanizados. A estrutura resistente e o sistema de roldanas garantem corte rápido, suave e sem deformações.

WT2070



WT2075



ESPECIFICAÇÃO	WT2070	WT2075
PARA USO	aço, ferro fundido, aço inoxidável	aço, ferro fundido, Aço inoxidável
ESPESSURA MÁXIMA (TUBO)	7MM	8MM
DIÂMETRO DO TUBO	4" - 6"	6" - 8"
PESO	8.5Kg	10Kg



WT2065

WT2055

WT2050

ESPECIFICAÇÃO	WT2065	WT2055	WT2050
PARA USO	tubo galvanizados, aço carbono, cobre e alumínio	aço, ferro fundido, aço inoxidável	tubos de cobre e alumínio
DIÂMETRO DO TUBO	50mm - 100mm	15mm - 50mm	3mm-28mm

**possui corpo forjado, leve e de alta resistência.

CHAVE GRIFO PESADA

APERTO FIRME E SEGURO COM CORPO FORJADO DE ALTA RESISTÊNCIA



MODELO	ESPECIFICAÇÃO
WT 2201	10"
WT 2202	12"
WT 2203	14"
WT 2204	18"
WT 2205	24"
WT 2206	36"
WT 2207	48"

**possui mordentes com tratamento térmico e excelente fixação no aperto

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODERIAM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

TERMOFUSORAS

FUSÕES SEGURAS COM ALTA PRECISÃO PARA TUBOS PE, HDPE, PP, MPP E PVDF

A linha de termofusoras e eletrofusoras Merax foi desenvolvida para realizar soldas de topo e por eletrofusão com alta confiabilidade em tubulações de polietileno e materiais termoplásticos. Os equipamentos são robustos, fáceis de operar e acompanham certificado de calibração individual emitido por laboratório credenciado, garantindo fusões seguras e eficientes.


Características:

- Equipamentos 100% testados e calibrados;
- Certificação conforme normas do INMETRO;
- Operação automática ou manual, conforme modelo;
- Modelos para tubos de Ø 63 a 1600 mm.

Aplicações Típicas:

- Redes de água, gás e mineração;
- Obras de saneamento e infraestrutura;
- Indústria de condução de fluídos pressurizados.

TER90355



ESPECIFICAÇÃO	TER 90355
CAPACIDADE	Ø 90 à 355
FREQUÊNCIA	60 HZ
VOLTAGEM	220V (monofásica)

TER63200



ESPECIFICAÇÃO	TER 63200
CAPACIDADE	Ø 63 à 200
FREQUÊNCIA	60 HZ
VOLTAGEM	220V (monofásica)

TER316630



ESPECIFICAÇÃO	TER 316630
CAPACIDADE	Ø 315 à 630
FREQUÊNCIA	60 HZ
VOLTAGEM	380V (trifásica)

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

MODELOS DE TERMOFUSORA SOB ENCOMENDA

MODELO	CAPACIDADE
TER40160	40 - 160mm
TER90250	90 - 250mm
TER200500	200 - 500mm
TER800A	500 - 800mm
TER1000A	800 - 1000mm
TER1200A	1000 - 1200mm
TER1400	1000-1400mm
TER1600	1200 - 1600mm

ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO



ELETROFUSORAS

FUSÕES SEGURAS COM ALTA PRECISÃO PARA TUBOS PE, HDPE, PP, MPP E PVDF

WP45K



ESPECIFICAÇÃO	WP45K
MODO DE SOLDAGEM	automática e manual
MATERIAL ADEQUADO	PE - PP
INTERVALO MÁX. DE SOLDAGEM	450mm
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220 V monofásico, 50/60 Hz
POTÊNCIA	8,0Kw
TEMPERATURA AMBIENTE	-15~45°C
CORRENTE DE SAÍDA	0~80A ajustável

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

BOMBAS PARA TESTES HIDROSTÁTICOS

PRESSURIZAÇÃO CONFIÁVEL PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, SPRINKLERS E REDES DE ALTA PRESSÃO

As bombas hidrostáticas Merax são ideais para realizar testes de estanqueidade e pressão em sistemas hidráulicos, redes de combate a incêndio, linhas de ar comprimido, vapor, refrigeração e muito mais. Equipadas com válvula e êmbolo metálico, oferecem durabilidade, precisão e segurança em campo.

Características:

- Equipamentos compactos e fáceis de operar;
- Alta resistência com selos duplos e componentes metálicos;
- Testes confiáveis com possibilidade de manômetro certificado pelo INMETRO;
- Modelos com diferentes faixas de pressão e capacidade de tanque.

Aplicações Típicas:

- Testes de pressão em redes hidráulicas e sprinkler;
- Sistemas de ar, vapor, refrigeração e tubulações industriais;
- Comissionamento de instalações prediais e industriais.

RP50

ESPECIFICAÇÃO	RP 50
PRESSÃO	0 - 50 BAR
CAPACIDADE DO TANQUE	12 litros



RP100



ESPECIFICAÇÃO	RP 100
CAPACIDADE	5 Litros
PRESSÃO	0 - 100 BAR

OFERECIDO OPCIONALMENTE
COM MANÔMETRO CERTIFICADO
PELO INMETRO



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

FURADEIRAS DE BASE MAGNÉTICA

ESTABILIDADE MAGNÉTICA. PRECISÃO EM CADA FURO.

A furadeira de base magnética Merax foi desenvolvida para oferecer alta precisão, potência e estabilidade na perfuração de chapas e estruturas metálicas. Com fixação magnética de alta força, proporciona segurança total durante a operação, mesmo em superfícies verticais ou inclinadas.



ESPECIFICAÇÃO	FE 50 C
CAPACIDADE DE FURAÇÃO	Ø 12 a 50mm
PROFUNDIDADE DE CORTE	50 mm
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60Hz
ROTAÇÃO VARIÁVEL	0 - 550 rpm
FORÇA MAGNÉTICA	15000 N
DIMENSÕES DA BASE	400x200x170
PESO	27 Kg

Acompanha:

- Maleta;
- Cinto de segurança;
- Reservatório de lubrificação;
- Chaves Allen 3 e 5mm;
- Redutor Cone Morse 2-1;
- Pino para sacar cone morse;
- Mandril para broca anular;
- Escova de carvão.

FE 50 M

REVERSÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	FE 50 M
CAPACIDADE DE FURAÇÃO	Ø 12 a 50mm
PROFUNDIDADE DE CORTE	50 mm
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60Hz
POTÊNCIA	1700W
ROTAÇÃO VARIÁVEL	0 - 550 rpm
FORÇA MAGNÉTICA	15000 N
DIMENSÕES DA BASE	400x200x170
PESO	27 Kg

COMANDO DE REVERSÃO PARA CONFEÇÃO DE ROSCAS INTERNAS ATÉ M18

Acompanha:

- Maleta;
- Cinto de segurança;
- Reservatório de lubrificação
- Chaves Allen 3 e 5mm
- Redutor Cone Morse #3-2
- Adaptador para mandril B16;
- Mandril B16 / Mandril MT3 weldon 19mm;
- Chave para mandril B16;
- Pino para sacar cone morse;
- Escova de carvão.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

CTYP28A



CTYP60

REVERSÍVEL

Acompanha:

- Corrente de segurança;
- Redutores Cone Morse #3-2 / #2-1;
- Pino para sacar Cone Morse;
- Reservatório de Lubrificante;
- Adaptador para mandril B - 22;
- Mandril B-22;
- Chave para o Mandril B - 22;
- Chave Allen 2,5,4,5 e 6mm.

ESPECIFICAÇÃO	CTYP-28A
CAPACIDADE DE FURAÇÃO	Ø 13 a 32 mm
PROFUNDIDADE DE CORTE	35 mm
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60Hz
POTÊNCIA	1000W
ROTAÇÃO VARIÁVEL	580 rpm
FORÇA MAGNÉTICA	13000 N
DIMENSÕES DA BASE	50 x 160 x 80 mm
PESO	11 Kg

Acompanha:

- Corrente de segurança;
- Reservatório para lubrificação;
- Suporte para reservatório;
- Chaves Allen 3, 4 e 5mm.



ESPECIFICAÇÃO	CTYP-60
CAPACIDADE DE FURAÇÃO	Ø 13 a 60 mm
PROFUNDIDADE DE CORTE	60 mm
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60Hz
POTÊNCIA	1850W
ROTAÇÃO VARIÁVEL	260 / 460 rpm
FORÇA MAGNÉTICA	18000 N
DIMENSÕES DA BASE	65 x 215 x 105 mm
PESO	22 Kg

● COMANDO DE REVERSÃO PARA CONFEÇÃO DE ROSCAS INTERNAS ATÉ M30

CTYP100

REVERSÍVEL



ESPECIFICAÇÃO	CTYP-100
CAPACIDADE DE FURAÇÃO	Ø 13 a 100 mm
PROFUNDIDADE DE CORTE	60 mm
TENSÃO	220 V
POTÊNCIA	1800W
ROTAÇÕES	82 / 180 / 245 / 535 rpm
FORÇA MAGNÉTICA	32000 N
DIMENSÕES DA BASE	65 x 330 x 110 mm
PESO	29 Kg

● COMANDO DE REVERSÃO PARA CONFEÇÃO DE ROSCAS INTERNAS ATÉ M42

Acompanha:

- Corrente de segurança;
- Chaves Allen 2,5,6 e 8mm;
- Reservatório de lubrificante;
- Redutores Cone Morse #3-2 / #4-3;
- Pino para sacar Cone Morse;
- Calço para guia rolamentada;
- Guia rolamentada;
- Alavancas;
- Adaptador para mandril B- 22;
- Mandril B- 22;
- Chave para o Mandril B- 22;
- Parafusos Allen (3) M10x50mm/ M10x75mm / M10x100mm
- Anéis O´ring;
- Anéis Elásticos;
- Mandril MT4 Weldon 19mm / 32mm;

RD - 35

Acompanha:

- Corrente de segurança;
- Chaves Allen 2,5,4,5 e 8m;
- Reservatório de lubrificante;
- Alavanca para aperto do suporte;
- Mandril comum 1.5 – 13mm;
- Chave para aperto do mandril 1.5 - 13mm;
- Adaptador para mandril 1.5 – 13mm.

ESPECIFICAÇÃO	RD - 35
CAPACIDADE DE FURAÇÃO	Ø 13 A 35 MM
PROFUNDIDADE DE CORTE	50 MM
TENSÃO	220 V
POTÊNCIA	1200W
ROTAÇÃO VARIÁVEL	0 - 570 RPM
FREQUÊNCIA	60 HZ
PESO	19,7 KG



CABEÇOTES DE ROSQUEAR

PRECISÃO E AGILIDADE NO ROSQUEAMENTO INTERNO COM ENCAIXE UNIVERSAL

J4124



J5230



J4112



PINÇAS	Ø HASTE (MM)	ENCAIXE (MM)	Ø HASTE (MM)	ENCAIXE (MM)	Ø HASTE (MM)	ENCAIXE (MM)
1	3.5	2.7	9	6	6	4.9
2	4.5	3.4	11	9	8	6.2
3	6	4.9	12	9	9	7
4	4	3	14	11	12	-
5	8	6.2	16	12	14	11
6	7	5.5	18	14.5	18	14.3
7	9	7	18	14.5	20	16

MANDRIS CONE MORSE

ENCAIXE TIPO CONE MORSE (CM2, CM3, CM4)



ESPECIFICAÇÃO	MODELO
MANDRIL BROCA ANULAR MT2 19 MM WELDON C.M. 2	FE 4504
MANDRIL BROCA ANULAR MT3 19 MM WELDON C.M. 3	CTA 003
MANDRIL BROCA ANULAR MT4 19 MM WELDON C.M. 4	CTA 001
MANDRIL BROCA ANULAR MT4 32 MM WELDON C.M. 4	CTA 002

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

FRESAS ANULARES

CORTES RÁPIDOS E PRECISOS COM MENOR ESFORÇO E MAIOR DURABILIDADE

As fresas anulares Merax são ferramentas de alta performance para corte em aço carbono, inox e ligas metálicas. Com múltiplas arestas de corte e encaixe Weldon, proporcionam perfurações mais rápidas, com menor geração de calor e desgaste da ferramenta.



DESCRIÇÃO	MODELO
Ø 13 X 25 MM	FA1325
Ø 13 X 50 MM	FA1350
Ø 14 X 25 MM	FA1425
Ø 14 X 50 MM	FA1450
Ø 15 X 25 MM	FA1525
Ø 15 X 50 MM	FA1550
Ø 16 X 25 MM	FA1625
Ø 16 X 50 MM	FA1650
Ø 17 X 25 MM	FA1725
Ø 17 X 50 MM	FA1750
Ø 18 X 25 MM	FA1825
Ø 18 X 50 MM	FA1850
Ø 19 X 25 MM	FA1925
Ø 19 X 50 MM	FA1950
Ø 20 X 25 MM	FA2025
Ø 20 X 50 MM	FA2050
Ø 21 X 25 MM	FA2125
Ø 21 X 50 MM	FA2150
Ø 22 X 25 MM	FA2225
Ø 22 X 50 MM	FA2250
Ø 23 X 25 MM	FA2325
Ø 23 X 50 MM	FA2350
Ø 24 X 25 MM	FA2425
Ø 24 X 50 MM	FA2450
Ø 25 X 25 MM	FA2525
Ø 25 X 50 MM	FA2550
Ø 26 X 25 MM	FA2625
Ø 26 X 50 MM	FA2650
Ø 27 X 25 MM	FA2725
Ø 27 X 50 MM	FA2750
Ø 28 X 25 MM	FA2825
Ø 28 X 50 MM	FA2850
Ø 29 X 25 MM	FA2925
Ø 29 X 50 MM	FA2950
Ø 30 X 25 MM	FA3025
Ø 30 X 50 MM	FA3050
Ø 31 X 25 MM	FA3125
Ø 31 X 50 MM	FA3150
Ø 32 X 25 MM	FA3225
Ø 32 X 50 MM	FA3250
Ø 33 X 25 MM	FA3325
Ø 33 X 50 MM	FA3350

DESCRIÇÃO	MODELO
Ø 34 X 25 MM	FA3425
Ø 34 X 50 MM	FA3450
Ø 35 X 25 MM	FA3525
Ø 35 X 50 MM	FA3550
Ø 36 X 25 MM	FA3625
Ø 36 X 50 MM	FA3650
Ø 37 X 25 MM	FA3725
Ø 37 X 50 MM	FA3750
Ø 38 X 25 MM	FA3825
Ø 38 X 50 MM	FA3850
Ø 38 X 25 MM	FA3825
Ø 38 X 50 MM	FA3850
Ø 39 X 25 MM	FA3925
Ø 39 X 50 MM	FA3950
Ø 40 X 25 MM	FA4025
Ø 40 X 50 MM	FA4050
Ø 41 X 25 MM	FA4125
Ø 41 X 50 MM	FA4150
Ø 42 X 25 MM	FA4225
Ø 42 X 50 MM	FA4250
Ø 43 X 25 MM	FA4325
Ø 43 X 50 MM	FA4350
Ø 44 X 25 MM	FA4425
Ø 44 X 50 MM	FA4450
Ø 45 X 25 MM	FA4525
Ø 45 X 50 MM	FA4550
Ø 46 X 25 MM	FA4625
Ø 46 X 50 MM	FA4650
Ø 47 X 50 MM	FA4750
Ø 48 X 50 MM	FA4850
Ø 49 X 50 MM	FA4950
Ø 50 X 50 MM	FA5050
Ø 51 X 50 MM	FA5150
Ø 52 X 50 MM	FA5250
Ø 53 X 50 MM	FA5350
Ø 54 X 50 MM	FA5450
Ø 55 X 50 MM	FA5550
Ø 56 X 50 MM	FA5650
Ø 57 X 50 MM	FA5750
Ø 58 X 50 MM	FA5850
Ø 59 X 50 MM	FA5950
Ø 60 X 50 MM	FA6050

DESCRIÇÃO	MODELO
Ø 22 X 50 MM	TCT2250
Ø 61 X 50 MM	TCT6150
Ø 62 X 50 MM	TCT6250
Ø 63 X 50 MM	TCT6350
Ø 64 X 50 MM	TCT6450
Ø 65 X 50 MM	TCT6550
Ø 66 X 50 MM	TCT6650
Ø 67 X 50 MM	TCT6750
Ø 68 X 50 MM	TCT6850
Ø 69 X 50 MM	TCT6950
Ø 70 X 50 MM	TCT7050
Ø 71 X 50 MM	TCT7150
Ø 73 X 50 MM	TCT7350
Ø 74 X 50 MM	TCT7450
Ø 75 X 50 MM	TCT7550
Ø 76 X 50 MM	TCT7650
Ø 77 X 50 MM	TCT7750
Ø 78 X 50 MM	TCT7850
Ø 79 X 50 MM	TCT7950
Ø 80 X 50 MM	TCT8050
Ø 81 X 50 MM	TCT8150
Ø 82 X 50 MM	TCT8250
Ø 83 X 50 MM	TCT8350
Ø 84 X 50 MM	TCT8450
Ø 85 X 50 MM	TCT8550
Ø 86 X 50 MM	TCT8650
Ø 87 X 50 MM	TCT8750
Ø 88 X 50 MM	TCT8850
Ø 89 X 50 MM	TCT8950
Ø 90 X 50 MM	TCT9050
Ø 91 X 50 MM	TCT9150
Ø 92 X 50 MM	TCT9250
Ø 93 X 50 MM	TCT9350
Ø 94 X 50 MM	TCT9450
Ø 95 X 50 MM	TCT9550
Ø 96 X 50 MM	TCT9650
Ø 97 X 50 MM	TCT9750
Ø 98 X 50 MM	TCT9850
Ø 99 X 50 MM	TCT9950
Ø 100 X 50 MM	TCT10050

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

BISELADORAS DE TUBO

MONTAGEM INTERNA

As biseladoras Merax são ideais para preparar bordas de tubos antes da soldagem. Com acionamento pneumático ou elétrico, garantem acabamento limpo e uniforme em tubos de aço carbono, inox e ligas especiais. Reduzem o tempo de usinagem e aumentam a qualidade da junta soldada.

SÉRIE ISY



ESPECIFICAÇÃO	SÉRIE ISY
CAPACIDADE DE DIÂMETRO	Ø 20 – 610 mm
VOLTAGEM	220V
TIPO DE ACIONAMENTO	ELÉTRICO
POTÊNCIA	0,5 - 2,5 kW

SÉRIE ISY II

ESPECIFICAÇÃO	SÉRIE ISY II
CAPACIDADE DE DIÂMETRO	Ø 150 – 610 mm
VOLTAGEM	220V
TIPO DE ACIONAMENTO	ELÉTRICO
ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO	15 MM A 75 MM
POTÊNCIA	0,5 - 2,5 kW

SÉRIE TCM

ESPECIFICAÇÃO	SÉRIE TCM
CAPACIDADE DE DIÂMETRO	Ø 16 – 610 mm
TIPO DE ACIONAMENTO	PNEUMÁTICO
PRESSÃO DE TRABALHO	6 - 15 bar
CONSUMO DE AR	650 - 1500 l/min
POTÊNCIA	0,5 - 2,5 kW



CAPACIDADE ØINT. (MM)	ESP.PAREDE (MM)	MOTOR ELÉTRICO			MOTOR PNEUMÁTICO		
		MODELOS	VOLTAGEM	POTÊNCIA	MODELOS	PRESSÃO DE TRABALHOS	CONSUMO DE AR
20 - 28	≤ 1 5	ISY 28TN-3	220V	750W	TCM 28TN-3	6 ~ 8 Bar = 87~116 Psi	23~35 pcm
28 - 76	≤ 1 5	ISY80	220V	750W	TCM 80	6 ~ 8 Bar = 87~116 Psi	23~35 pcm
65 - 159	≤ 2 0	ISY 150	220V	750W	TCM 150	8 ~10 Bar = 116~145 Psi	34~46 pcm
85 - 245	≤ 2 0	ISY 251	220V	750W	TCM 251	8 ~10 Bar = 116~145 Psi	35~53 pcm
150 - 340	≤ 2 0	ISY 351	220V	750W	TCM 351	8 ~10 Bar = 116~145 Psi	35~53 pcm
300 - 610	≤ 2 0	ISY 630	220V	1000W	TCM 630	10 ~15 Bar = 145~217 Psi	35~53 pcm
150 - 330	≤ 75	ISY 351 II	220V	750W	TCM 351 II	8 ~10 Bar = 116~145 Psi	35~53 pcm
300 - 610	≤ 75	ISY 630 II	220V	1000W	TCM 630 II	10 ~15 Bar = 145~217 Psi	35~53 pcm

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

BISELADORAS DE TUBO

MONTAGEM EXTERNA

SÉRIE ISD

ESPECIFICAÇÃO	SÉRIE ISD
CAPACIDADE	1" a 48"
VOLTAGEM	220V
TIPO DE ACIONAMENTO	ELÉTRICO



SÉRIE ISF



ESPECIFICAÇÃO	SÉRIE ISF
CAPACIDADE	1" a 48"
VOLTAGEM	220V
PRESSÃO DE TRABALHO	6-20 bar
CONSUMO DE AR	1500 - 2000 l/min
TIPO DE ACIONAMENTO	PNEUMÁTICO

SÉRIE ISC

ESPECIFICAÇÃO	SÉRIE ISC
CAPACIDADE DE DIÂMETRO	Ø 28 a 63mm
VOLTAGEM	220V
POTÊNCIA	1.40KW
TIPO DE ACIONAMENTO	ELÉTRICO



SÉRIE SKD



ESPECIFICAÇÃO	SÉRIE SKD
TIPO DE ACIONAMENTO	SERVO MOTOR

*unidade de servo motor e máquina são vendidos separadamente.

		MOTOR ELÉTRICO			MOTOR PNEUMÁTICO			
Capacidade Øint. (Mm)	Modelos	Esp.parede (mm)	Voltagem	Potência	Modelos	Esp.parede (mm)	Pressão de Trabalhos	Consumo de Ar
1" a 6"	ISD 168	≤30	220V	1000W	ISF 168	≤50	8 ~10 Bar = 116~145 Psi	53~71 pcm
6" a 12"	ISD 323	≤30	220V	1000W	ISF 323	≤50	8 ~10 Bar = 116~145 Psi	53~71 pcm
12" a 18"	ISD 457	≤30	220V	1000W	ISF 457	≤50	8 ~10 Bar = 116~145 Psi	53~71 pcm
18" a 24"	ISD 610	≤30	220V	1000W	ISF 610	≤50	10 ~15 Bar = 145~217 Psi	53~71 pcm
24" a 30"	ISD 762	≤30	220V	1000W	ISF 762	≤50	10 ~15 Bar = 145~217 Psi	53~71 pcm
30" a 36"	ISD 914	≤30	220V	1000W	ISF 914	≤50	10 ~15 Bar = 145~217 Psi	53~71 pcm
36" a 42"	ISD 1066	≤30	220V	1000W	ISF 1066	≤50	10 ~15 Bar = 145~217 Psi	53~71 pcm
42" a 48"	ISD 1220	≤30	220V	1000W	ISF 1220	≤50	15 ~20 Bar = 217~290 Psi	53~71 pcm

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

PERFURATRIZ DE CONCRETO

PERFURAÇÃO EFICIENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ALTA ESTABILIDADE E SEGURANÇA

A perfuratriz de concreto ZIZ-CM da Merax foi desenvolvida para aplicações profissionais em obras civis, instalações elétricas, hidráulicas e estruturais. Com estrutura reforçada, base metálica estável e motor potente, permite perfurações de alta precisão em concreto armado e outros materiais rígidos.

Características:

- Base com sistema de fixação segura (vácuo ou chumbamento);
- Motor potente e silencioso para furos em concreto com ou sem armadura;
- Ajuste de profundidade com sistema de guia;
- Ideal para passagens técnicas de instalações elétricas, hidráulicas e sistemas de exaustão.

ZIZ-CF02-205NA



ESPECIFICAÇÃO	ZIZ-CF02-205NA
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	Ø 205 mm
VOLTAGEM	220 V
FREQUÊNCIA	50 ~60 hz
POTÊNCIA NOMINAL	2400 W
VELOCIDADES DE OPERAÇÃO	600 rpm

*suporte reclinável

Acompanha:

- Jogo de escova de carvão;
- Chave fixa 24/27mm;
- Chave fixa 32/36mm;
- Chave Allen de 4mm;
- Chave Allen de 5mm;
- Chave Allen de 6mm.

ZIZ-CF02-80



ESPECIFICAÇÃO	ZIZ-CF02-80
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	Ø 80 mm
VOLTAGEM	220 V
FREQUÊNCIA	50 ~60 hz
POTÊNCIA NOMINAL	1500 W
VELOCIDADES DE OPERAÇÃO	950 - 2100 rpm

* BASE VENDIDA SEPARADAMENTE

Acompanha:

- Jogo de Escova de carvão;
- Chave Allen 4mm;
- Empunhadura;
- Apoio de ombro.

ZIZ-CF02-205

ESPECIFICAÇÃO	ZIZ-CF02-205
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	Ø 205 mm
VOLTAGEM	220 V
FREQUÊNCIA	50 ~60 hz
POTÊNCIA NOMINAL	2400 W
VELOCIDADES DE OPERAÇÃO	600 rpm

Acompanha:

- Jogo de Escova de carvão.
- Chave Fixa 24/27 mm.
- Chave Fixa 32/36 mm.
- Chave Sextavada de 4 mm.
- Chave Sextavada de 5 mm.
- Chave Sextavada de 6 mm.



Z1Z-CF02-255



Acompanha:

- Jogo de escova de carvão;
- Chave fixa 24/27mm;
- Chave fixa 32/36mm;
- Chave Allen de 4mm;
- Chave Allen de 5mm;
- Chave Allen de 6mm;

ESPECIFICAÇÃO	Z1Z-CF02-255
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	Ø 255 mm
VOLTAGEM	220 V
FREQUÊNCIA	50 ~60 hz
POTÊNCIA NOMINAL	2600 W
VELOCIDADES DE OPERAÇÃO	460 - 900 rpm

Z1Z-CF02-255NA
SUORTE RECLINÁVEL



Acompanha:

- Jogo de escova de carvão;
- Chave fixa 24/27mm;
- Chave fixa 32/36mm;
- Chave Allen de 4mm;
- Chave Allen de 5mm;
- Chave Allen de 6mm;

ESPECIFICAÇÃO	Z1Z-CF02-255NA
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	Ø 255 mm
VOLTAGEM	220 V
FREQUÊNCIA	50 ~60 hz
POTÊNCIA NOMINAL	2600 W
VELOCIDADES DE OPERAÇÃO	460 - 900 rpm

Z1Z-CF-500
SUORTE RECLINÁVEL



Acompanha:

- Jogo de Escova de carvão.
- Chave Fixa 24/27 mm.
- Chave Fixa 32/36 mm.
- Chave Sextavada de 4 mm.
- Chave Sextavada de 5 mm.
- Chave Sextavada de 6 mm.

ESPECIFICAÇÃO	Z1Z-CF-500
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	Ø 500 mm
VOLTAGEM	220 V
FREQUÊNCIA	50 ~60 hz
POTÊNCIA NOMINAL	3500 W
VELOCIDADES DE OPERAÇÃO	360 / 750 / 1000 rpm

BROCAS DIAMANTADAS

PERFURAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE EM CONCRETO ARMADO, ASFALTO E ALVENARIA

As brocas diamantadas Merax são projetadas para oferecer cortes limpos e precisos em materiais de alta resistência, como concreto, concreto armado, asfalto e blocos de alvenaria. Com segmentos diamantados soldados a laser, garantem maior durabilidade, desempenho superior e segurança nas operações.

Características:

- Fabricadas com diamante sinterizado, oferecendo maior resistência e Durabilidade;
- Perfuração mais rápida e precisa, com menor desgaste do equipamento;
- Economia de tempo e energia, ideal para operações intensivas em obra;
- Segmentos de corte de alta performance, mesmo em concreto armado superfícies abrasivas;
- Excelente custo-benefício para aplicações profissionais e industriais;



PROLONGADORES

MAIS PROFUNDIDADE, SEM PERDER POTÊNCIA

Permitem ampliar o alcance da perfuração em profundidade, mantendo a



ESPECIFICAÇÃO PROLONGADORES	MODELO
150 MM	PR6024
200 MM	PR6025
300 MM	PR6026
400 MM	PR6027

BROCAS COPO DIAMANTADAS	MODELO
Ø 8 X 80 MM SINT.	CF308S
Ø 10 X 80 MM SINT.	CF310S
Ø 12 X 120 MM SINT.	CF312S
Ø 14 X 120 MM SINT.	CF314S
Ø 16 X 180 MM SINT.	CF316S
Ø 18 X 220 MM SINT.	CF318S
Ø 20 X 220 MM SINT.	CF320S
Ø 22 X 220 MM SINT.	CF322S
Ø 24 X 220 MM SINT.	CF324S
Ø 26 X 400 MM SINT.	CF126S
Ø 28 X 400 MM SINT.	CF128S
Ø 30 X 400 MM SINT.	CF130S
Ø 32 X 400 MM SINT.	CF132S
Ø 132 X 400 MM SINT.	CF134S
Ø 38 X 400 MM SINT.	CF138S
Ø 40 X 400 MM SINT.	CF140S
Ø 44 X 400 MM SINT.	CF144S
Ø 50 X 400 MM SINT.	CF150S
Ø 53 X 400 MM SINT.	CF153S
Ø 57 X 400 MM SINT.	CF157S
Ø 63 X 400 MM SINT.	CF163S
Ø 66 X 400 MM SINT.	CF166S
Ø 71 X 400 MM SINT.	CF171S
Ø 76 X 400 MM SINT.	CF176S
Ø 83 X 400 MM SINT.	CF183S
Ø 89 X 400 MM SINT.	CF189S
Ø 102 X 400 MM SINT.	CF102S
Ø 107 X 400 MM SINT.	CF107S
Ø 110 X 400 MM SINT.	CF110S
Ø 120 X 400 MM SINT.	CF120S
Ø 127 X 400 MM SINT.	CF127S
Ø 152 X 400 MM SINT.	CF152S
Ø 159 X 400 MM SINT.	CF159S
Ø 166 X 400 MM SINT.	CF164S
Ø 180 X 400 MM SINT.	CF180S
Ø 202 X 400 MM SINT.	CF202S
Ø 254 X 400 MM SINT.	CF254S
Ø 300X450MM	BY300C
Ø 350X450MM	BY350C
Ø 400X450MM	BY400C
Ø450X450MM	BY450C
Ø 500X450MM	BY500C

ASPIRADORES DE LÍQUIDO E PÓ

LIMPEZA INDUSTRIAL COM ALTA POTÊNCIA E VERSATILIDADE PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS

Os aspiradores profissionais Merax da linha JN são ideais para ambientes industriais, oficinas e obras. Com motores potentes e estrutura reforçada, oferecem alto poder de sucção para resíduos líquidos e secos, entregando praticidade, durabilidade e eficiência em qualquer operação.

VOLTAGEM	FREQ.	CAPACIDADE	RUIDO	MATERIAL	POTÊNCIA MÁXIMA	SUCÇÃO
230/240V	60HZ	30L	<78dB	PP	1600W	22Kpa

JN301-80L



O aspirador profissional Merax JN301-80L foi desenvolvido para aplicações exigentes, onde é necessário alto poder de sucção e grande capacidade de armazenamento. Com motor triplo de 3000W, tanque de inox de 80 litros e sistema de filtragem robusto, é a solução ideal para limpeza de ambientes industriais, obras e oficinas com resíduos líquidos ou sólidos.

- Acompanha:**
- Escova redonda;
 - Escova de longo alcance;
 - Bico de canto;
 - Mangueira de sucção flexível de 2,5m;
 - Prolongador de metal;
 - Saco de algodão.

ESPECIFICAÇÃO PROLONGADORES	JN301-80L
MATERIAL / COMPOSIÇÃO	Aço inoxidável
POTÊNCIA / VOLTAGEM	3000W/220V
FREQUÊNCIA	50~60Hz
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	80L
RUIDO	<78dB
SUCÇÃO	>20Kpa

LIXADEIRA DESBASTADORA DE CONCRETO E PISO

NIVELAMENTO E ACABAMENTO PROFISSIONAL PARA PISOS DE CONCRETO E REVESTIMENTOS

XM150

Características:

- Motor potente com controle de rotação;
- Base estável para lixamento nivelado e seguro;
- Compatível com discos diamantados de diferentes granulações;
- Preparada para conexão com aspirador industrial (controle de pó);
- Ideal para aplicações em obras, reformas e manutenção predial.

ESPECIFICAÇÕES	XM-150
MATERIAL / COMPOSIÇÃO	Aço inoxidável
POTÊNCIA / VOLTAGEM	1500W/220V
FREQUÊNCIA	50~60Hz
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	2500-4500RPM
DIÂMETRO MÁX. DO CABEÇOTE DE FRESAGEM	140mm
DIMENSÕES	A: 24 x L: 34 x C: 45



CURVADORAS DE TUBOS

DOBRAS PRECISAS COM FORÇA E SEGURANÇA PARA TUBOS METÁLICOS ATÉ 2"

As curvadoras de tubos Merax são ideais para profissionais que precisam realizar dobras com precisão em tubos de aço carbono, inox ou cobre. Com estrutura robusta e sistema hidráulico integrado, permitem curvaturas com raio controlado e sem deformação da parede do tubo.

Características:

- Acionamento hidráulico com alavanca de fácil operação;
- Base reforçada para uso em bancada ou chão;
- Conjunto completo com matrizes para diferentes diâmetros;
- Dobras suaves e com acabamento profissional;
- Ideal para manutenção industrial, serralheria e montagem de estruturas.

Aplicações Típicas:

- Montagens hidráulicas e estruturas metálicas;
- Instalações industriais e prediais;
- Oficinas, serralherias e obras de campo.



ESPECIFICAÇÕES	HHW - 2J
ACIONAMENTO	Manual
PRESSÃO MÁXIMA (TON)	13
CURSO MÁX.	250mm
MATRIZES (POL)	1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"
ESPESSURA PAREDE DO TUBO (MM)	2,75 - 3,9
Ø NOMINAL DO TUBO (MM)	21,3 ~ 60
PRESSÃO DE TRABALHO (KG/PSI)	-
PESO BRUTO	49Kg
DIMENSÕES (CM)	73 x 31,5 x 19

HHW3Q

ESPECIFICAÇÕES	HHW - 3Q
ACIONAMENTO	Hidro Pneumático
PRESSÃO MÁXIMA (TON)	20
CURSO MÁX.	290mm
MATRIZES (POL)	1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3"
ESPESSURA PAREDE DO TUBO (MM)	2,75 - 4,5
Ø NOMINAL DO TUBO (MM)	21,5 ~ 88,5
PRESSÃO DE TRABALHO (KG/PSI)	8/120
PESO BRUTO	117 Kg
DIMENSÕES (CM)	94 x 40 x 23



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

HHW3D



ESPECIFICAÇÕES	HHW - 3D
ACIONAMENTO	ELÉTRICO HIDRÁULICA
PRESSÃO MÁXIMA (TON)	20
CURSO MÁX.	290MM
MATRIZES (POL)	1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3"
ESPESSURA PAREDE DO TUBO (MM)	2,75 - 4,5
Ø NOMINAL DO TUBO (MM)	21,5 ~ 88,5
PRESSÃO DE TRABALHO (KG/PSI)	-
PESO BRUTO	120 KG
DIMENSÕES (CM)	118 X 46 X 27

HHW4Q



ESPECIFICAÇÕES	HHW - 4Q
ACIONAMENTO	HIDRO PNEUMÁTICO
PRESSÃO MÁXIMA (TON)	20
CURSO MÁX.	370MM
MATRIZES (POL)	1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4"
ESPESSURA PAREDE DO TUBO (MM)	2,75 - 5
Ø NOMINAL DO TUBO (MM)	21,5 ~ 108
PRESSÃO DE TRABALHO (KG/PSI)	8/120
PESO BRUTO	155 KG
DIMENSÕES (CM)	118X46X25

HHW4D



ESPECIFICAÇÕES	HHW - 4D
ACIONAMENTO	ELÉTRICO HIDRÁULICA
PRESSÃO MÁXIMA (TON)	20
CURSO MÁX.	370MM
MATRIZES (POL)	1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4"
ESPESSURA PAREDE DO TUBO (MM)	2,75 - 5
Ø NOMINAL DO TUBO (MM)	21,5 ~ 108
PRESSÃO DE TRABALHO (KG/PSI)	-
PESO BRUTO	180 KG
DIMENSÕES (CM)	118 X 46 X 32

FERRAMENTAS HIDRÁULICAS

FORÇA, PRECISÃO E SEGURANÇA PARA CORTE E COMPRESSÃO EM CAMPO

ALICATES DE CRIMPAGEM



MODELO	PRESSÃO MÁX.	MÁX.PERCURSO	FAIXA DE CRIMPAGEM	MATRIZES (MM²)	PESO BRUTO
HHY - 70 A	8 T	12 mm	6 - 70 mm²	6, 10, 16, 25, 35, 50, 70	3 kg
YQK - 120 A	10 T	14 mm	10 - 120 mm²	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	5 kg
YQK - 240 A	13 T	20 mm	16 - 240 mm²	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	6,3 kg
HHY - 300 D	12 T	16 mm	Cobre 300mm² / Alum. 240 mm²	50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	7,3 kg
YQK - 300 C	14 T	30 mm	16 - 300 mm²	16, 25 , 35 , 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	13,7 kg
HHY - 400 B	16 T	32 mm	16 - 400 mm²	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	12 kg

*todos os modelos são fornecidos em práticos estojos, acompanhados de suas matrizes.



*CABEÇOTE HIDRÁULICO PRENSA TERMINAL

* acompanha bomba hidráulica

MODELO	PRESSÃO MÁX.	MÁX. PERCURSO	FAIXA DE CRIMPAGEM	MATRIZES (MM²)	PESO BRUTO
HHY - 430 F	11 T	32 mm	16 - 400 mm²	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240,300, 400	8,5 kg
CO - 300 C *	11 T	30 mm	16 - 300 mm²	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	13,7 kg

FERRAMENTAS HIDRÁULICAS

FORÇA, PRECISÃO E SEGURANÇA PARA CORTE E COMPRESSÃO EM CAMPO

ALICATES A BATERIA

EZ630

EZ400



TEMPO DE CARREGAMENTO	TEMPO DE CARGA	MATRIZ PADRÃO	VOLT.	BATERIA	TEMPERATURA AMBIENTE	ÓLEO HIDRÁULICO	MÁXIMO PERCURSO	FAIXA DE CRIMPAGEM	PRESSÃO MÁX	MODELO
Aprox. 2 horas	Aprox. 120 vezes (CU 150 mm²)	16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400mm²	18V	Ítio DC 18V	- 10°C a 40°C	Shell Tellus T15#	42mm	Cu400mm²/Al300mm²	12T	EZ-400
Aprox. 2 horas	Aprox. 120 vezes (CU 150 mm²)	16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400/500/630mm²	18V	Ítio DC 18V	- 10°C a 40°C	Shell Tellus T15#	20mm	Cu 630mm²/Al 500mm²	20T	EZ-630

ALICATE CORTADOR DE CABO A BATERIA

EZ85C



MODELO	PRESSÃO MÁX	FAIXA DE CORTE	MÁXIMO PERCURSO	ÓLEO HIDRÁULICO	CAPACIDADE DE ÓLEO	TEMPERATURA AMBIENTE	TENSÃO DA BATERIA	TENSÃO DE CARREGAMENTO	TEMPO DE CARREGAMENTO
EZ-85C	12T	85mm	50mm	Shell Tellus T15#	115ml	- 10°C a 40°C	CC 18V,5.0Ah	CA 100V~240V/50 ~60Hz	Aprox. 2 horas

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

FERRAMENTAS HIDRÁULICAS

FORÇA, PRECISÃO E SEGURANÇA PARA COMPRESSÃO EM CAMPO

CILINDROS E MACACOS HIDRÁULICOS

Os cilindros e macacos hidráulicos Merax da linha HHYG são desenvolvidos para suportar cargas elevadas com segurança e eficiência. Com capacidades de 5 a 100 toneladas, são ideais para manutenção de equipamentos, movimentação de estruturas e aplicações industriais que exigem força concentrada em espaços reduzidos.

MODELO	CAPACIDADE	CURSO	CAPACIDADE ÓLEO	ALTURA FECHADO	PESO BRUTO
HHYG - 10100	Até 10 T	100 MM	145 cc	175 mm	2,5 Kg
HHYG - 20100	Até 20 T	100 MM	282 cc	180 mm	3,7 Kg
HHYG - 30100	Até 30 T	100 MM	418 cc	190 mm	9 Kg
HHYG - 50100	ATÉ 50 T	100 MM	635 cc	200 mm	13 Kg
HHYG - 100100	ATÉ 100 T	100 MM	1246 cc	235 mm	30 Kg

**necessário uso de bomba hidráulica - CP700A / CP 700B conforme modelo.



MACACO HIDRÁULICO - TIPO UNHA

MODELO	CAPACIDADE	CURSO DO CILINDRO	ALTURA DO CORPO	COMPRIMENTO
MHD005	5 T	120 MM	222 mm	16 mm
MHD010	10 T	130 MM	265 mm	18 mm
MHD020	20 T	130 MM	285 mm	20 mm
MHD030	30 T	140 MM	305 mm	20 mm

CILINDRO TELESCÓPICO COMPACTO

MODELO	CAPACIDADE	Nº DE ESTÁGIOS	CAP. MAX. AVANÇO DO CILINDRO (KN)	ALTURA DO ESTÁGIO DE ELEVACÃO	ALTURA TOTAL DE ELEVACÃO
MHY010	10T	2	49	15	25
		1	111	10	
MHY020	20T	2	67	16	27
		1	198	11	
MHY030	30T	3	50	20	54
		2	137	22	
		1	309	12	
MHY050	50T	3	50	25	66
		2	137	26	
		1	496	15	
MHY100	100T	3	111	24	69
		2	309	30	
		1	1002	15	



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS ESPECIFICAÇÕES E CORES DOS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.



BOMBA HIDRÁULICA MANUAL

MODELO	MÁX. PRESSÃO (KG/PSI)	VOLUME / CURSO (BAIXA PRESSÃO)	VOLUME / CURSO (ALTA PRESSÃO)	VOLUME DO DEPÓSITO DE ÓLEO	PESO BRUTO
CP 700 A	700 / 10000	13 cc	2.3 cc	2700 cc	18 kg
CP 700 B	700 / 10000	13 cc	2.2 cc	700 cc	12 kg
CP 700 C	700 / 10000	13 cc	2.2 cc	350 cc	6,5 kg

SACA POLIAS

Remoção segura e precisa de polias, engrenagens e rolamentos com força hidráulica

HHL
Acionamento
pneumático



FYD
Acoplada a
Bomba hidráulica
Merax



MODELO	CAPAC.	MÁX. PERCURSO	Nº DE GARRAS	FAIXA DE ALCANCE	PESO BRUTO
HHL-5	5 t	60 mm	3	200 mm	9 kg
HHL-10	10 t	60 mm	3	250 mm	13 kg
HHL-20	20 t	60 mm	3	350 mm	21 kg
HHL-30	30 t	60 mm	3	400 mm	26,5 kg
HHL-50	50 t	60 mm	3	500 mm	40 kg

MODELO	CAPAC.	MÁX. PERCURSO	Nº DE GARRAS	FAIXA DE ALCANCE	PESO BRUTO
FYD-5	5 t	60 mm	3	50 - 180 mm	12 kg
FYD-10	10 t	60 mm	3	60 - 230 mm	15 kg
FYD-20	20 t	60 mm	3	100 - 280 mm	21 kg
FYD-30	30 t	60 mm	3	120 - 300 mm	28 kg
FYD-50	50 t	60 mm	3	140 - 300 mm	50 kg

Há **20 anos** participando do **desenvolvimento** dos maiores **setores industriais do Brasil**



Rio Oil & Gás 2008



Febramac 2008



Feira da Mecânica 2010



Brasil Offshore 2011



Feira da Mecânica 2014



Concrete Show 2014



Feicon 2013



Rio Oil & Gás 2012



Concrete Show 2014



Rio Oil & Gás 2014



Feicon 2014



Feimafe 2015



ROG.e 2024



Enafran 2024



Expomafe 2023



Feimafe 2017



Expomafe 2025



Fenasan 2025



Enafran 2025



/MERAXMAQUINAS



@MERAXMAQUINASEQUIPAMENTOS



/MERAXMAQUINASEQUIPAMENTOS

Av. Francisco Luiz Rasera, 825 - Água Branca - Piracicaba/SP
☎ 19. 2534 9400 | vendas@merax.com.br